

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
NO : 1000205-FRLV**

Data : **05/10/17**

Descrição

U-1000 R2V

(lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada)

Utilizações previstas

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

AVCP (Avaliação e Verificação da Constância do desempenho) : System 3

Organismo notificado : 1812

Prestação declarada e Standard Harmonizado

| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | PRESTAÇÃO | STANDARD HARMONIZADO |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Reação ao fogo | E _{ca} | De acordo com a norma EN50575:2014+A1:2016 |
| Liberação de substâncias perigosas | NPD | NA |

O desempenho do produto mencionado anteriormente com o desempenho declarado.

A presente declaração de desempenho se ha emitido sob a responsabilidade global do fabricante, de acordo com os regulamentos em vigor (EU) No 305/2011.

Fabricante
Nexans France
Route de Villefontaine
Cedex 38292 La Verpilliere France

Assinado por e em nome do fabricante por:
Romain MILSANT
romain.milsant@nexans.com
Nexans France
05/10/17



Você encontrará a seguir a lista de produtos certificados por CPR para a família selecionada

| Ref Nexans | Código EAN | Descrição |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 10027483 | 3427500883839 | U-1000 R2V 3G1,5 Preto 100m |
| 10027484 | 3427500438961 | U-1000 R2V 3G1,5 Preto 50m |
| 10027486 | 3427500438992 | U-1000 R2V 3G2,5 Preto 50m |
| 10027488 | 3427500884041 | U-1000 R2V 3G2,5 Preto 100m |
| 10058802 | 3170231000197 | U-1000 R2V 3G2,5 Preto 5m |
| 10058803 | 3170231000203 | U-1000 R2V 3G2,5 Preto 10m |
| 10058822 | 3170231000166 | U-1000 R2V 3G1,5 Preto 5m |
| 10058823 | 3170231000173 | U-1000 R2V 3G1,5 Preto 10m |
| 10097443 | 3170238977096 | U-1000 R2V 4G2,5 Preto 100m |
| 10130805 | 3170230003960 | U-1000 R2V 3G1,5 Preto 25m |
| 10130806 | 3170230003977 | U-1000 R2V 3G2,5 Preto 25m |
| 10097445 | 3170238983097 | U-1000 R2V 5G2,5 Preto 50m |
| 10097439 | 3170238971094 | U-1000 R2V 2x1,5 Preto 150m |